



MESAS DE TRABAJO: REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
 Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
 Respaldo/Peto de encimera en acero inoxidable, de 100 mm. de altura.
 Puertas con dispositivo automático de cierre.
 Contrapuestas lisas en acero inoxidable.
 Bisagras en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
 Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
 Compresor hermético con condensador ventilado.
 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
 Refrigeración por tiro forzado.

Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
 Equipos montados sobre 4 patas, regulables en altura.
 Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
 Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
Equipos de Refrigeración:
 Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
 Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C, en ambiente externo de 32 °C.
Equipos para Conservación de Congelados:
 Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
 Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C, en ambiente externo de 32 °C.
 Medidas: 1496 x 600 x 946
 Puertas:2
 Parrillas:2
 Pies Cúbicos: 9
 HP:1/4

Modelo	Código	DIMENSIONES Frente - Fondo - Altura (mm)	CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
			Puertas	Parrillas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
ASPT-37	141513007010	930 x 705 x 1000	6 de 1/3 2 de 1/4	2	13.2	1/4	4.9	115
ASTR-60	141111107410	1496 x 600 x 946	2	2	9	1/4	4.9	115
ASTR-79	1411111207410	2021 x 600 x 946	3	3	13.9	1/4	4.9	115
ASTF-60	141111107412	1496 x 600 x 946	2	2	9	3/4	8.2	115
ASTF-79	141121207412	2021 x 600 x 946	3	3	13.9	3/4	8.2	115

